

Taurus

Tubo in acciaio inossidabile



Tubi flessibili in acciaio inox, disponibili con treccia singola o doppia, con spirale protettiva in acciaio inox. Adatto per fluidi gassosi e liquidi chimicamente aggressivi, corrosivi. Intervallo di temperatura da -270° a +600°.

- Disponibile nei diametri da 2" a 12".
- Dotato di flange ANSI.
- Intervallo di temperatura da -270 a +600 °C.
- BS6501: Parte 1:1991 e ISO 10380:2003.

Saturn UPE

Tubo per prodotti chimici



Tubi in UPE, adatti per solventi polari e prodotti chimici in generale.

- Disponibile nei diametri da 2" a 6".
- Installato con flange ANSI/DIN, raccordi Camlock o Elaflex.
- Intervallo di temperatura da -30 a +100 °C, a seconda del tipo.
- NEL 12115:2015.

Mercur Dunlop Hiflex

Tubo per oli e idrocarburi



Tubi Dunlop Hiflex ideali per il carico e lo scarico di autocisterne e navi, disponibili sia nella versione a parete rigida che a parete flessibile.

- Disponibile nei diametri da 4" a 8".
- Dotato di flange ANSI 150#.
- Intervallo di temperatura da -20 a +82 °C.
- Questo tubo supera la norma EN 1765.

Adara

Tubo acqua rinforzato



Tubi acqua per impieghi gravosi; adatti per le applicazioni di: climatizzazione, condizionamento, acqua refrigerata fino a -40°C, acqua riscaldata fino a 120°C e sistemi di pompaggio.

- Disponibile nei diametri da 2" a 12".
- Dotato di flange DIN o innesti Camlock.
- Intervallo di temperatura da -40 a +125 °C (EPDM) e da -30 a +80 °C (SBR).
- ISO 7751.

Mercur

Tubo olio



Tubi olio Mercur adatti al trasporto di idrocarburi aromatici (contenuto di aromi fino al 50%).

- Disponibile nei diametri da 2" a 12".
- Dotato di flange ANSI o giunti per carri cisterna;
- Intervallo di temperatura da -30 a +82 °C, a seconda del tipo.
- Superiore EN 12115:2015 e EN 1765.

Compotec PTFE Nanotec

Leggero, forte, molto flessibile, antistatico e resistente alle pieghe. L'elevata resistenza chimica del Compotec PTFE Nanotec lo rende il tubo ideale per il trasporto di un'ampia gamma di prodotti chimici altamente aggressivi.



- Disponibile nei diametri da 2" a 12"
- Dotato di flange ANSI
- Intervallo di temperatura da -40°C a +125°C.
- EN13765:2015 TIPO 3, omologato Lloyds e DNV

Compotec Cryotec



Leggero, forte, molto flessibile, antistatico e resistente alle pieghe. Il Compotec Cryotec è il tubo ideale per il trasporto di gas liquefatti estremamente freddi.

- Disponibile nei diametri da 2" a 12".
- Dotato di flange ANSI 300LBS.
- Intervallo di temperatura da -105°C a +100°C.
- EN13766:2010, omologato Lloyds e DNV.

Batus D



Tubi per aria compressa a uso industriale. Adatti per applicazioni con alte pressioni e resistenti all'aria oleosa.

- Disponibile nei diametri da 4" a 8".
- Dotato di flange DIN o innesti Storz.
- Intervallo di temperatura da -40 a +100 °C.
- Exceeds DIN 14811.

Tubo Aria Isolato



Tubo di aspirazione e ventilazione in PVC coibentato completo di fascia esterna in polipropilene, senza cuciture per un flusso ottimale. Adatto come tubo di aspirazione e/o mandata di aria calda e fredda. L'isolamento da 40 mm riduce la dispersione della temperatura e consente di risparmiare energia.

- Disponibile nei diametri da 300mm" i 500mm.
- Intervallo di temperatura da -20 a +120 °C.
- Standard with end-rings.
- 40mm insulation.
- CE, DIN4102B1, NFP92M2, EN13501.

Compotec Vaporflon



Leggero, forte, molto flessibile, antistatico e resistente alle pieghe. Perfetto come tubo di ritorno del vapore in applicazioni da nave a nave, da nave a terra, caricamento dal basso, cisterne e camion.

- Disponibile nei diametri da 2" a 12".
- Dotato di flange ANSI.
- Intervallo di temperatura da -30°C a +80°C.
- 33CFR PART 154.810, omologato Lloyds e DNV.

Betin 20



Noleggino tubi per aria compressa a uso industriale. Adatti per applicazioni con alte pressioni e resistenti all'aria oleosa.

- Disponibile nei diametri da 2" a 4".
- Dotato di giunti o flange Weco.
- Intervallo di temperatura da -30 a +80 °C.
- Pressione di esercizio 20 bar.

Raccordi



Realizzati in acciaio inossidabile, per una vasta gamma di utilizzi.

- Raccordi a T: da 2" a 10". DIN+ANSI.
- Curve a 90°: da 2" a 12". DIN+ANSI.
- Riduzioni: da 2" a 12". DIN+ANSI.
- Adattatori: da 2" a 12". DIN+ANSI.
- Valvole a sfera: da 2" a 12". DIN+ANSI.
- Valvole a farfalla: da 2" a 12". DIN+ANSI.
- Valvole a saracinesca: da 2" a 12". DIN+ANSI.