



MHWT 2000

Scambiatore a piastra 600-2000 kW

Generalità

MHWT 2000 è uno scambiatore a piastra compatto e assolutamente funzionale.

Grazie alla facilità di collegamento al sistema, attraverso dei tubi flessibili, lo scambiatore a piastra MHWT 2000 è in breve tempo operativo e pronto per l'uso.

Lo scambiatore a piastra MHWT 2000 può essere utilizzato in combinazione con le nostre centrali termiche mobili e può essere utilizzato per svariati intervalli di pressione e temperature.

DATI TECNICI

Dimensioni in mm	1600 x 800 x 1400
Peso	495 kg
Pressione massima di esercizio	16,0 bar
Valvola di sicurezza	20,8 bar
Connessione primaria	4"/DN 100 (Storz-A)
Connessione secondaria	4"/DN 100

Caratteristiche

- Struttura compatta
- Idoneo anche per uso all'esterno
- Diversi intervalli di pressione e temperature
- Di rapido e facile collegamento, grazie ai tubi flessibili

Accessori: www.rodini.it/accessori.html

Potenza termica	kW	2000		1000		600	
Temperatura primaria (andata/ritorno)	°C	95/75	90/70	90/70	90/70	90/70	90/70
Temperatura secondaria (andata/ritorno)	°C	85/65	80/60	85/65	80/60	85/65	80/60
Portata acqua (primario/secondario)	m ³ /h	88,3/88,1	88,3/87,9	44,2/44,1	44,2/44,0	26,5/26,4	26,5/26,4
Perdita di carico (primario/secondario)	bar	0,47/0,46	0,47/0,45	0,12/0,12	0,12/0,12	0,05/0,04	0,05/0,04

Connessioni idrauliche da m 10 con attacchi rapidi Bauer da 4"

