



## MHWT 600

### Scambiatore a piastra 150-600 kW

#### Generalità

**MHWT 600** è uno scambiatore a piastra compatto e assolutamente funzionale.

Grazie alla facilità di collegamento al sistema, attraverso dei tubi flessibili, lo scambiatore a piastra MHWT 2000 è in breve tempo operativo e pronto per l'uso.

Lo scambiatore a piastra MHWT 2000 può essere utilizzato in combinazione con le nostre centrali termiche mobili e può essere utilizzato per svariati intervalli di pressione e temperature.

#### DATI TECNICI

Dimensioni in mm	1250 x 750 x 1280
Peso	285 kg
Pressione massima di esercizio	25,0 bar
Valvola di sicurezza	32,0 bar
Connessione primaria	3"/DN 80 (Storz-B)
Connessione secondaria	3"/DN 80

#### Caratteristiche

- Struttura compatta
- Idoneo anche per uso all'esterno
- Diversi intervalli di pressione e temperature
- Di rapido e facile collegamento, grazie ai tubi flessibili

Accessori: [www.rodini.it/accessori.html](http://www.rodini.it/accessori.html)

Potenza termica	kW	600		300		150	
Temperatura primaria (andata/ritorno)	°C	90/70	90/70	90/70	90/70	90/70	90/70
Temperatura secondaria (andata/ritorno)	°C	85/65	80/60	85/65	80/60	85/65	80/60
Portata acqua (primario/secondario)	m <sup>3</sup> /h	26,5/26,4	26,5/26,4	13,26/13,2	13,24/13,2	6,63/6,64	6,62/6,59
Perdita di carico (primario/secondario)	bar	0,53/0,50	0,53/0,49	0,16/0,15	0,16/0,15	0,05/0,04	0,05/0,04

Connessioni idrauliche da m 10 con attacchi rapidi Bauer da 3"

