





Dati tecnici	
Potenza	1,5 kW (Atex)
Alimentazione elettrica	400 V / 50 Hz / 3 Ph / PE
Portata nominale	1.500 mc/h
Livello sonoro	73 Db(A) a 1,5m
Dimensioni (mm)	640 x 670 x 1.200 h
Peso	110 kg
Lunghezza braccio (mm)	3.000
Filtro Stadio 1	Filtro in fibra di vetro con
	telaio in cartone EU3
Filtro Stadio 2	Carboni attivi 41 kg





Link utili:

Website: www.rodini.it

Contatti: www.rodini.it/contatti/

Assistenza h24: www.rodini.it/assistenza-manutenzione/

AFM-CA 1500

Aspiratore mobile 1.500 mc/h

Generalità

Gli aspiratori mobili della serie AFM rappresentano il massimo della tecnologia per la drastica riduzione degli odori derivati da fumi e micropolveri all'interno degli ambienti di lavoro professionali, gli inquinanti vengono rapidamente aspiranti alla fonte grazie alla cappa ad alta capacità e successivamente vengono filtrati grazie ai 41kg di carboni attivi.

Come funziona

L'aspiratore fumi di saldatura depura gli inquinanti che attraversano il sistema dal braccio nella macchina verso il basso e vengono depurata, l'aria pulita viene re-immessa in ambiente attraverso griglie posizionate in basso ai lati della macchina, per il massimo dell'efficienza e del risparmio energetico.

Sicurezza come da normative

Il livello di intasamento dei filtri viene monitorato da un controllo che avvisa con un segnale luminoso quando è necessario pulire o sostituire i filtri, in modo da evitare di proseguire i lavori senza filtrazione aria. rif. UNI EN ISO 21904-1:2020

Caratteristiche

- Elevata portata di aspirazione: 1.500 mc/h
- Struttura compatta e maneggevole;
- Braccio aspirante autoportante a tubazioni SUPERFLEX lunghezza di lavoro mt 3;
- Ricircolo dell'aria in ambiente con filtrazione assoluta H13 HEPA – 99,99%
- Certificato W3 conforme per la filtrazione di agenti cancerogeni;
- Quadro elettrico incluso a bordo come da norme EN 15102;
- Spia luminosa per segnalazione intasamento filtri;
- Conta-ore per la tenuta del registro manutenzione macchina;
- Cappa aspirante ad alta capacità con maniglia per un facile posizionamento;
- Filtro a carboni attivi 41kg
- Motore Atex (1,5kW 400/3/50 ATEX)

20250909